



RESISTENTE
ALARGAMIENTO



RESISTENTE A
LA AMPLIACIÓN



RESISTENCIA A
LA ROTACIÓN

E-FLAT

MANGUERA PLANA DE PVC PROFESIONAL PARA USO DE IRRIGACIÓN

E-Flat es una manguera plana de PVC de uso general para la descarga de agua con presión y aplicaciones de lavado e irrigación

APLICACIONES

- ✓ Transferencia y descarga de agua
- ✓ Irrigación, desagüe

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tiene un refuerzo firme de hilo de poliéster encapsulado con una cubierta y revestimiento de PVC
- ✓ Ligera y compacta para economizar en su almacenamiento
- ✓ Factor de seguridad de 3:1
- ✓ Resistente a la torsión

ESPECIFICACIONES

Número de parte	Medida nominal		Diámetro interno		Grosor de las paredes		Presión de trabajo		Longitud estándar	Peso aprox.
	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	kg/cm ²	PSI	m	kg/rollo
D12-150BLN	40	1 1/2	40.0	1.575	1.4	0.055	5.0	70	100	21.6
D12-200BLN	50	2	52.0	2.047	1.4	0.055	5.0	70	100	27.0
D12-300BLN	75	3	77.0	3.031	1.5	0.059	4.2	60	100	45.0
D12-400BLN	100	4	103.0	4.055	1.5	0.059	4.2	60	100	54.0
D12-600BLN	150	6	153.0	6.024	1.8	0.071	3.0	45	100	102.0
D12-800BLN	200	8	205.0	8.071	2.0	0.083	3.0	45	100	180.0

- Nota:
1. La vida de servicio puede variar dependiendo de las condiciones de operación.
 2. Las presiones de trabajo están marcadas a 21°C, y pueden ser afectadas por alteraciones, métodos de unión, y los materiales transportados.
 3. Rangos de temperatura de -20°C a 76°C dependiendo de la aplicación.
 4. Ponaflex se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, debido la mejora continua del producto.
 5. Se vende solo en medidas estándar.