



Usos:

- Riego por goteo
- Suministro de agua a alta presión
- Aspersores

Características:

- Largo rollo
- Excelente movilidad
- Buena resistencia a la presión
- Proporcionar una buena resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a los rayos UV.

PVC STANDARD DUTY LAYFLAT HOSE



Lay Flat Discharge Hose (KH-U20)		Diametro Interno	Espesor	Longitud Rollo	Presión de Trabajo (a 20°)	Presión de Trabajo (a 20°)	Peso por Rollo
mm	pulgada	mm	pulgada	mts	bar	psi	kl
40	1 1/2	40	0.067	100	5,5	80	25
50	2	52	0.067	100	5,5	80	27
75	3	77	0.079	100	4,8	70	45
100	4	104	0.083	100	4,8	70	54
150	6	156	0.087	100	3,5	50	100
200	8	207	0.106	100	3,1	45	180



Lay Flat Discharge Hose (KDR-10)		Diametro Interno	Espesor	Longitud Rollo	Presión de Trabajo (a 20°)	B.p (a 20°)	Peso por Rollo
mm	pulgada	mm	pulgada	mts	bar	psi	kl
40	1 1/2	40	0.067	100	10	150	40
50	2	52	0.067	100	10	150	45
75	3	77	0.079	100	10	150	72
100	4	104	0.083	100	10	150	98
150	6	156	0.087	100	8	120	152
200	8	207	0.106	100	7	100	225

KO-HI-FLEX