ITALINE®

Quality drip

Las Tuberías de Polietileno Lineal ITALINE se fabrican con resinas lineales de baja densidad que le asignan flexibilidad y resistencia mecánica, además poseen antioxidantes, característica que le permite su exposición al medio ambiente y a sustancias corrosivas (agroquímicos, ácidos, etc.) Esta tubería es especialmente seleccionada para su aplicación en riego localizado (Microriego).

-Fabricadas con resina de alta resistencia, asegurando su longevidad, clasificándose como reutilizable.
-Posee protección contra rayos U.V.
-El distanciamiento entre emisores (goteros o microaspersores) lo puede determinar el cliente.

-Fabricadas en Conformidad con la Norma Chilena NCh 3233- 2011.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Productos	Diámetro Externo (mm)	Diámetro Interno (mm)	Espesor (mm)
Tubería Lineal 16/35 **	16	14	0,9
Tubería Lineal 16/40	16	13,8	1,0
Tubería Lineal 16/45	16	13,8	1,1
Tubería Lineal 16/50	16	13,6	1,2
Tubería Lineal 20/40	20	18,0	1,0
Tubería Lineal 20/45	20	17,8	1,1
Tubería Lineal 20/50	20	17,6	1,2

**No certificable bajo la norma NCh 3233/2011.

NCh 3233:2011
NCH 3238:2011
BUREAU VERITAS
Certification

ITALINE®

Quality drip

NCh 3233:2011
NCH 3238:2011

BUREAU VERITAS
Certification

RECOMENDACIONES

1.- Al momento de su instalación:

No someter a demasiada tensión, ya que la tubería podría dañarse. (Fuerza de tensión máxima permitida < 180 N).

Evitar el roce con partes cortantes o abrasivas.

Tomar las medidas adecuadas para evitar la entrada de partículas del suelo, insectos y otros contaminantes. Las tuberías deberán estar cerradas hasta el momento de su conexión al sistema.

2.- Antes de su puesta en servicio, realizar una limpieza de las líneas abriendo los extremos.

3.- Se deberán realizar tratamientos herbicidas, para evitar el daño provocado por las raíces de las malezas que puedan crecer a su alrededor.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

1.- Las Tuberías de Polietileno ITALINE son entregadas en forma de rollos generalmente con 500 mts. de largo, sin embargo, puede variar según las necesidades del cliente.

2.- En el siguiente esquema se muestra las dimensiones mínimas de almacenaje de los rollos, que pueden alcanzar un peso aproximado de 25 kg.

Diámetro = 0,8 Mts.
Altura = 0,3 Mts.

3.- Antes de su utilización, las Tuberías deben mantenerse en un lugar resguardado y cubierto, con el fin de evitar daños provocados por roedores u otros agentes externos, además para evitar el efecto del sol en la pérdida de formato del embalaje del rollo.